

CINTA DE PAPEL MICROPERFORADA



Tratamiento de juntas invisibles, permitiendo la absorción de movimientos que son los causantes de fisuras en la superficie. Al utilizarse junto con las Masillas Volcán, se obtiene un resultado óptimo en términos técnicos y mecánicos.

Ancho (mm)	Largo (m)	Unidad de despacho	Embalaje
50	76	Rollo	1 Rollo



MASILLAS VOLCAN

JUNTURAS PERFECTAS



CINTA DE FIBRA DE VIDRIO AUTOADHESIVA



En el tratamiento de juntas, este producto debe ser utilizado siempre en combinación con Masilla Base. Indicada especialmente para reparar planchas de Volcanita, en los encuentros tabique-muro, tabique-tabique y tabique con cielos falsos.

Ancho (mm)	Largo (m)	Unidad de despacho	Embalaje
50	20		
50	45		
50	90		
50	152		
100	45		



MASILLA BASE



Masilla Base Volcán es un producto formulado en base a yeso más aditivos, el cual una vez mezclado con agua forma una masilla plástica, fácil de trabajar y de alto rendimiento.

Usos

Aplicación para uso interno en tratamientos de juntas, reparaciones superficiales y retape de clavos o tornillos en placas de Volcanita

Peso por saco (kg)	Unidad de despacho	Sacos por unidad de despacho	Peso aprox. por pallet (kg)
5	Caja	5	25
25	Pallet	60	1500



MASILLAS VOLCAN JUNTURAS PERFECTAS



MASILLA LISTA



La Masilla Lista Volcán es un producto listo para usar, especialmente indicado para la realización de la juntura invisible en planchas volcánita.

Usos

Realización mecánica o manual de junta invisible en uniones de planchas Volcanita®, Instalación y retape de Esquinero Levelline para acabado de esquinas y de otros elementos de terminación.

Peso por saco (kg)	Unidad de despacho	Sacos por unidad de despacho	Peso aprox. por pallet (kg)
1	Caja	5	5
6	Caja	5	5
25	Pallet	48	1200

MASILLA PRO RH



El compuesto en polvo Masilla PRO RH, es un producto formulado en base a yeso y aditivos, el cual una vez mezclado con agua forma una pasta fácil de trabajar y de alto rendimiento para la realización de juntura invisible en planchas de Volcanita RH y XR RH.

Usos

Indicado para el relleno y acabado de juntas en placas de Volcanita RH, ideal para zonas húmedas como cocinas y baños. Permite realizar reparaciones superficiales en Volcanita RH y XR RH, retape de clavos y tornillos, además de recubrir esquineros y otros elementos de terminación en las soluciones constructivas Volcán.

Peso por saco (kg)	Unidad de despacho	Sacos por unidad de despacho	Peso aprox. por pallet (kg)
15	Pallet	60	900