



VOLCANWRAP MURO



PERMEABLE
AL PASO DE
VAPOR



NORMATIVA



RESISTENTE
AL AGUA



EVITA LA
INFILTRACIÓN
DE AIRE



RESISTENTE
AL DESGARRO

MEMBRANA HIDRÓFUGA RESPIRABLE PARA MUROS

Cuando pensamos en nuestra casa, siempre tenemos en cuenta como se ve a los ojos de los demás. Sin embargo, lo que no es visible muchas veces determina que tan cómodos viviremos en ella. Con un producto como Volcanwrap Muro en sus muros correctamente instalado, podrá sentir un mejor confort térmico gracias a la protección del viento y humedad, en un ambiente más sano al proteger de la formación de moho en interior de edificación.

Producto:

Volcanwrap Muro es una membrana hidrófuga, tricapa, de polipropileno, diseñada para la protección de viviendas frente a las inclemencias del clima, evitando infiltración de viento y agua, actúa como una segunda piel en los muros perimetrales.

Composición:

Polipropileno.

Color:

Grís / Rojo

Presentación:

Nombre	Ancho (m)	Largo (m)	Rendimiento (m ²)	Unidad de venta	Rollos / Pallet
Volcanwrap Muro	1,5	50	75	Rollo	42

Características:

- Impide la entrada de agua de la lluvia, incluso con presión de viento asegurando la hermeticidad de la vivienda.
- Impide el paso del viento desde el exterior y pérdida de aire calefaccionado o enfriado desde el interior (optimiza el sistema de aislamiento de la vivienda).
- Posee respirabilidad, lo que evita condensación interior de muros y como consecuencia aparición de moho en interior de edificación.
- Por sus características es un producto ideal para uso habitacional.
- Es un producto sintético, de comportamiento superior a papeles asfálticos.
- Resistente a los desgarros.

Ventajas

- Buena resistencia al desgarro (menos rotura en fijaciones por viento).
- Buena resistencia a los rayos UV (durabilidad).
- Buena resistencia a la tracción.
- Estanqueidad a corrientes de aire (confort térmico).
- Más fácil instalación que el fieltro asfáltico.

Especificaciones técnicas

Descripción	NORMA	UNIDAD	VALOR
Ancho de rollo	EN-1848-2	cm	150
Largo de rollo		m	50
Total superficie útil		m ²	75
Peso	EN-1849-2	gr/m ²	100
Peso de rollo		Kg	7,5
Resistencia tracción	EN-12311-2	N/50mmMD/TD	150/100
Resistencia a la rotura	EN-12310-1	N/20mmMD/TD	55/50
Transmisión de vapor de agua	EN ISO12572	gr/m ² /24 hrs	1000
Transmisión de vapor de agua	EN ISO12572	m	0,012
Resistencia penetración de agua	EN 20811	cm	200
Resistencia a rayos UV			4 meses
Color			Gris/Rojo

Usos

Volcanwrap Muro se puede usar en muros perimetrales de viviendas, construcciones comerciales y de otros tipos de construcciones que tengan diferentes revestimientos tales como:

- Volcoglass, Durafront, Volcanboard, Volcanboard Siding, Volcanboard Textura madera, Volcanboard Textura Ranurada.
- Paneles de madera.
- Sistemas de revestimiento ventilado.
- Revestimiento exterior de vinilo (siding PVC).



Agosto 2023 – La información contenida en este impreso es entregada por VOLCAN a modo referencial a la fecha de impresión del mismo, debiendo ser evaluada por el usuario según las condiciones del proyecto específico en que se apliquen los productos o soluciones indicadas. En virtud de lo anterior VOLCAN, como resultado de su proceso de búsqueda de soluciones cada vez más eficientes, puede modificar la información entregada por este impreso sin previo aviso.